



**TRANSPALETA GALVANIZADA**  
CON RODAMIENTOS DE ACERO INOXIDABLE

Este tipo de transpaleta manual es la versión más económica para trabajar en ambientes húmedo y/o corrosivos. Cuenta con una resistente superficie cubierta por un baño de galvanizado en caliente que garantiza la máxima calidad y durabilidad. Esto la convierte en la máquina más vendida en el sector de pescados y mariscos, carnes, conservas, congelados y avícolas.

## CARACTERÍSTICAS

- CON ENGRASADORES EN PLACA BASE Y BRAZO DE TORSION.
- CON ROLDANA DE ENTRADA Y SALIDA.
- TODAS LAS PARTES EXPUESTAS DE ESTE MODELO SON GALVANIZADAS, INCLUIDA LA BOMBA HIDRÁULICA, PARA EL CHASIS, EL TIMÓN Y ASÍ SUCESIVAMENTE.
- IDEAL PARA APLICACIONES ESPECIALES EN AMBIENTES FRÍOS Y HÚMEDOS, PUEDE RESISTIR LOS EFECTOS DE LA TEMPERATURA, LA CONDENSACIÓN Y EL LAVADO (CON AGUA DULCE)
- CON VÁLVULA DE ALIVIO DE PRESIÓN Y VÁLVULA DE SOBRECARGA PARA AYUDAR A PREVENIR DAÑOS EN LA BOMBA CUANDO LAS CARGAS EXCEDEN LOS LÍMITES DE PESO.

Capacidad	kg	2500
Tipo de bomba		Elevación normal
Rueda Timon (PU, NYLON, GOMA)	mm	Φ200X50
Rodillo delantero DOBLE/SIMPLE	mm	Φ80X70 / 80X93
Elevación	mm	115
Altura timón	mm	1230
Elevación máxima	mm	200
Elevación mínima horquillas	mm	85
Ancho exterior horquillas	mm	540 / 680
Largo horquillas	mm	950 / 1150 / 1220
Tamaño horquillas	mm	160X50

Los materiales y características están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Datos válidos salvo error.

# FOTOS



**NET QUINTOS, S.L.**

91 854 14 14

[netquintos@netquintos.com](mailto:netquintos@netquintos.com)

[www.netquintos.com](http://www.netquintos.com)